MURR ELEKTRONIK
stay connected

MVP12, 4XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.


Connector exit 90°


4-way, 5-pole
M23 plug connection, 90°
19-pole used
with LED for digital PNP-signals 24 V DC
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
Further cable lengths on request.


Linkki tuotteeseen

Kuvat









Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063166
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85369010
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC	24 V
Current operating per contact max.	4 A
Total current max.	7,5 A
Industrial communication	
Number of signals per port	2
Installation | Connection	
Mounting set	M12 x 1
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	screwed, mounted
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	Schraubgewinde
Height	100 mm
Width	50,2 mm
Depth	16,5 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	80 °C
Connection type 2	
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Family construction form	M23
Gender	male
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	19
PIN 1	VT
PIN 2	RD

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

PIN 3	GY
PIN 4	RD / BU
PIN 5	GN
PIN 6	BU
PIN 7	GY / PK
PIN 8	WH / GN
PIN 9	WH / YE
PIN 10	WH / GY
PIN 11	BK
PIN 12	YE / GN
PIN 13	YE / BN
PIN 14	BN / GN
PIN 15	WH
PIN 16	YE
PIN 17	PK
PIN 18	GY / BN
PIN 19	BN

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024