MURR ELEKTRONIK
stay connected

AMMS 10-44/2 A OPTO-COUPLER MODULE


IN: 53 VDC - OUT: 40 VDC / 2 A


Transistor 2 A
24 V DC

[Linkki tuotteeseen]

Kuvat







Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879028004
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85414900
Electrical data | Input	
Input voltage OFF DC min.	0 V
Input voltage OFF DC max.	3 V
Input voltage DC min.	10 V
Input voltage DC max.	53 V
Input current	6 mA
Electrical data | Output	
Switch off delay max.	8 ms
Switch on delay max.	2 ms
Quiescent current OFF max.	0,1 mA
Switching frequency inductive max.	5 Hz
Switching frequency ohmic max.	20 Hz
Voltage switching DC min.	4,5 V
Switching voltage DC max.	40 V
Switching current min.	10 mA
Switching current max.	2 A
Voltage drop DC max.	0,1 V
Diagnostics	
Status indication LED	red
Device protection | Electrical	
Rated surge voltage	2,5 kV
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, G32, (EN 60715)
Height	56 mm
Width	12,5 mm
Depth	64 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024