**Miro 6,2 Timer Off-delay max.0,1-10 sec.**


MIRO 6.2 TIMER OFF-DELAY


Relay output
Switch-off delay: 0.1...10 s
Screw terminals
safe separation (EN 60947-1)

## Linkki tuotteeseen

### Kuvat






Tuote voi erota kuvassa olevasta

### Kaupalliset tiedot

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27210990 |
| ECLASS-6.1 | 27371790 |
| ECLASS-7.0 | 27371790 |
| ECLASS-8.0 | 27371605 |
| ECLASS-9.0 | 27371605 |
| ECLASS-10.1 | 27371605 |

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27371605 |
| ECLASS-12.0 | 27371605 |
| ETIM-5.0 | EC001439 |
| GTIN | 4048879026987 |
| Pakkauskoko | 1 |
| Tullinumero | 85364900 |
| **Electrical data \| Input** | |
| Input voltage DC | 24 V |
| Input voltage DC min. | 20,4 V |
| Input voltage DC max. | 26,4 V |
| Input current | 20 mA |
| Input current DC max. | 15 mA |
| Control voltage DC | 24 V |
| Control voltage DC min. | 20,4 V |
| Control voltage DC max. | 26,4 V |
| Control current | 5 mA |
| **Electrical data \| Output** | |
| Output voltage adjustable | no |
| Output current max. | 6 A |
| Utilization category AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
| Utilization category AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
| Utilization category DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Switching frequency max. | 10 Hz |
| Power rating AC max. | 1500 VA |
| Power rating DC max. | 120 W |
| Switching voltage AC max. | 240 V |
| Switching voltage DC max. | 240 V |
| Switching current DC | 100 mA |
| **Device protection** | |
| Condition lifetime | load-dependent |
| **Device protection \| Electrical** | |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Electrical lifetime | 20000000 Cycles |
| **Device protection \| Mechanical** | |
| Mechanical endurance | 20000000 Cycles |
| **Mechanical data** | |
| Drop-out time max. | 15 ms |
| Response time max. | 10 ms |
| Bounce time max. | 1,5 ms |
| **Mechanical data \| Material data** | |
| Material contact | Ag Sn O2 |
| **Mechanical data \| Mounting data** | |
| Mounting method | geschnappt |
| Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
| Height | 91 mm |
| Width | 6,2 mm |
| Depth | 71 mm |
| **Environmental characteristics \| Climatic** | |
| Operating temperature min. | 0 °C |
| Operating temperature max. | 55 °C |

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| Connection type 5 | |
|---|---|
| Connection | Screw terminals SK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Color contact carrier | green |
| No. of poles | 1 |
| PIN 1 | + A 1 |
| Connection | Screw terminals SK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Color contact carrier | green |
| No. of poles | 1 |
| PIN 1 | 18 |
| Connection | Screw terminals SK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Color contact carrier | green |
| No. of poles | 1 |
| PIN 1 | 17 |
| Connection | Screw terminals SK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Color contact carrier | green |
| No. of poles | 1 |
| PIN 1 | + B 1 |
| Connection | Screw terminals SK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Color contact carrier | green |
| No. of poles | 1 |
| PIN 1 | - A 2 |

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024