MURR ELEKTRONIK
stay connected

MIRO TR 24VDC SK OPTO-COUPLER MODULE


IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A


Transistor 0.5 A
24 V DC
Screw terminals

Linkki tuotteeseen

Kuvat







Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026949
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85414900
Electrical data | Input	
Input voltage OFF DC min.	0 V
Input voltage OFF DC max.	5 V
Input voltage DC min.	10 V
Input voltage DC max.	53 V
Current input DC	6 mA
Electrical data | Output	
Switch off delay max.	400 µs
Quiescent current OFF max.	0,01 mA
Switching frequency inductive max.	100 Hz
Switching frequency ohmic max.	1000 Hz
Voltage switching DC min.	5 V
Switching voltage DC max.	48 V
Switching current min.	0,1 mA
Switching current max.	0,5 A
Voltage drop DC max.	1,2 V
Diagnostics	
Status indication LED	yellow
Device protection | Electrical	
Rated insulation voltage	3750 V
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	78 mm
Width	6,2 mm
Depth	70 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 4	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	13 +
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	14
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	A 1
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	A 2

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024