MURR ELEKTRONIK
stay connected

MIRO TR 70-130VAC/DC SK OPTO-COUPLER MODULE


IN: 130 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A


Transistor 0.5 A
110 V AC/DC
Screw terminals

Linkki tuotteeseen

Kuvat







Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026895
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85414900
Electrical data | Input	
Input voltage AC min.	70 V
Input voltage AC max.	130 V
Input voltage OFF AC min.	0 V
Input voltage OFF AC max.	30 V
Input voltage OFF DC min.	0 V
Input voltage OFF DC max.	30 V
Input voltage DC min.	70 V
Input voltage DC max.	130 V
Input current	3,6 mA
Electrical data | Output	
Switch off delay max.	700 µs
Quiescent current OFF max.	0,3 mA
Switching frequency inductive max.	30 Hz
Switching frequency ohmic max.	500 Hz
Voltage switching DC min.	5 V
Switching voltage DC max.	48 V
Switching current min.	0,1 mA
Switching current max.	0,5 A
Voltage drop DC max.	1,2 V
Diagnostics	
Status indication LED	yellow
Device protection | Electrical	
Rated insulation voltage	3750 V
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	78 mm
Width	6,2 mm
Depth	70 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 4	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

PIN 1	13 +
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	14
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	A 1
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	A 2

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024