stay connected

MIRO TR 6.2MM SK OPTO-COUPLER MODULE


IN: 48 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A


Transistor 2 A
48 V DC
Isolation function in output circuit
Screw terminals

[Linkki tuotteeseen]

Kuvat







Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026833
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85414900
Electrical data | Input	
Input voltage OFF DC min.	0 V
Input voltage OFF DC max.	5 V
Input voltage DC min.	10 V
Input voltage DC max.	48 V
Current input DC	7 mA
Electrical data | Output	
Switch off delay max.	5 ms
Switch on delay max.	1 ms
Quiescent current OFF max.	0,3 mA
Switching frequency inductive max.	1 Hz
Switching frequency ohmic max.	10 Hz
Voltage switching DC min.	5 V
Switching voltage DC max.	48 V
Switching current min.	1 mA
Switching current max.	2 A
Voltage drop DC max.	0,3 V
Diagnostics	
Status indication LED	yellow
Device protection | Electrical	
Rated surge voltage	2,5 kV
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	78 mm
Width	6,2 mm
Depth	70 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 4	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	13 +
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	14
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	A 1
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	1
PIN 1	A 2

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024