MURR ELEKTRONIK
stay connected

MIRO TH 110VAC/DC SK OPTO-COUPLER MODULE


IN: 130 VAC/DC - OUT: 250 VAC / 0,5A


Triac 0.5 A
110 V AC/DC
Screw terminals


Linkki tuotteeseen

Kuvat









Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026765
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85414900
Electrical data | Input	
Input voltage AC min.	70 V
Input voltage AC max.	130 V
Input voltage OFF AC min.	0 V
Input voltage OFF AC max.	35 V
Input voltage OFF DC min.	0 V
Input voltage OFF DC max.	35 V
Input voltage DC min.	70 V
Input voltage DC max.	130 V
Input current max.	3,6 mA
Electrical data | Output	
Switch off delay max.	10 ms
Switch on delay max.	10 ms
Quiescent current OFF max.	300 mA
Additional condition switching frequency	depending on wiring
Switching frequency max.	20 Hz
Voltage switching AC min.	12 V
Switching voltage AC max.	250 V
Switching current min.	2 mA
Switching current max.	0,5 A
Voltage drop AC max.	1,5 V
Diagnostics	
Status indication LED	yellow
Device protection | Electrical	
Rated surge voltage	2,5 kV
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	78 mm
Width	6,2 mm
Depth	70 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 4	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

No. of poles	1
PIN 1	13
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	14
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	A 1
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	1
PIN 1	A 2

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024