MURR ELEKTRONIK
stay connected

MVK MPNIO DO16 M12L 4P galvanic separation


MVK ProfiNet, metal

Digital outputs
DO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
M12 power, 4-pin, L-coded, 2× max. 12 A
M12, 5-pole, A-coded
FSU (Fast-Start-Up)
Galvanic isolation
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.

Linkki tuotteeseen

Kuvat





Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
GTIN	4065909041192
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85389099

Electrical data | Supply

Norm operating voltage	EN 61131-2
Operating voltage UA DC	24 V
Total current UA max.	12 A
Total current US max.	12 A

Electrical data | Output

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

Overload resistant	yes
Short-circuit protected	yes
Output current per pin max.	2 A
Industrial communication	
Supported protocol	PROFINET
Industrial communication | Profinet	
Number of active connections (IO controller) max.	2
FSU (Fast-Start-Up)	yes
Fast start up time max.	0,5 s
IRT (network communication)	yes
MRP client	yes
PROFINET Netload Class	III
PROFINET addressing	DCP
PROFINET conformance class	C
PROFINET specification	V2.3
Shared device/input	yes
Diagnostics	
Actuator warning	per channel via LED and BUS
Diagnostic	No voltage, Under voltage
Diagnostic via BUS	per module and channel
Diagnostic via LED	per module and channel
Short circuit diagnosis	yes
LED display	Ethernet connection/data traffic
Cable break	per port
Overload diagnosis	yes
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	2-hole screw mounting
Height	42 mm
Width	63 mm
Depth	225 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	55 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	70 °C
Connection type 4	
Connection type 1	X4-X7
Connection type 2	XD1
Connection type 3	XD2
Connection type 4	XF2
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO (UA)
PIN 3	0 V (UA)
PIN 4	DO (UA)

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Color contact carrier	black
Coding	L
No. of poles	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	L
No. of poles	4
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (UA)
Mounting method	inserted, screwed
Tightening torque	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	D
No. of poles	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024