

PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Screw terminals up to 12Mbps/s

Bus connection plug 90°
 SUB-D9 (male), screw terminals
 PROFIBUS

[Linkki tuotteeseen](#)**Kuvat**

Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879049818
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85366990

Electrical data

Terminating resistor	connectable, integrated
----------------------	-------------------------

Electrical data | Supply

Operating voltage DC min.	4,75 V
Operating voltage DC max.	5,25 V
Current consumption max.	12,5 mA

Industrial communication

Data transmission rate max.	12 MBit/s
-----------------------------	-----------

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
-------------------------------------	------

Mechanical data | Mounting data

Height	64 mm
Width	40 mm
Depth	17 mm

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
 Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 02.05.2024

Murrelektronik Power Oy | Jussilankatu 6 | 15680 Lahti | Fon +358 20 7789810 | Fax +358 20 7789811 | shop@murrelektronik.fi | shop.murrelektronik.fi

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	80 °C