MURR ELEKTRONIK
stay connected

MASI67 I/O MODULE

4 digital inputs, 4 digital outputs


Digital inputs/outputs
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A - 8× M8
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.
24 V DC external (18...30.2 V DC) EN 61131-2, connection via black AS-Interface profile cable

Linkki tuotteeseen

Kuvat



Tuote voi erota kuvassa olevasta



Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879049030
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85176200

Electrical data | Supply

Bus voltage AS-Interface DC min.	26,5 V
Bus voltage AS-Interface DC max.	31,6 V
Current consumption AS-i port max.	250 mA
Total current max.	2 A

Electrical data | Input

Overload resistant	yes

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

Short-circuit protected	yes
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Current carrying capacity max.	0,2 A
Electrical data | Output	
Overload resistant	yes
Short-circuit protected	yes
Output current per pin max.	0,5 A
Industrial communication | Bus data	
Address setting type	Addressing socket, Master
Slave address range	(0), 1 ...
Industrial communication | AS-Interface	
Profile (IO.ID.ID2)	S-7.0.E
Diagnostics	
Diagnostic	No voltage
Diagnostic via LED	per module
LED display	Ethernet connection/data traffic
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	screwed, geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	94 mm
Width	60 mm
Depth	39 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-20 °C
Storage temperature max.	70 °C
Connection type 2	
Connection type 1	A-D
Connection type 2	E-H
Family construction form	M8
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	3
PIN 1	Usens +
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI
Family construction form	M8
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	3
PIN 1	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	DO

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024