

CUBE67 ACCESSORIES

System interface connector

M12

Male straight

Internal system connection


[Linkki tuotteeseen](#)

Kuvat



Tuote voi erota kuvassa olevasta

Female



- A: bus internal
B: bus internal
1: +24 V (US/4 A)
2: 0 V
3: 0 V
4: +24 V (UA/4 A)

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047906
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85366990

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Operating current max.	4 A

Installation | Connection

Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
Mating cycles min.	500

Installation | Pin assignment

No. of poles	6
--------------	---

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
-------------------------------------	------

Mechanical data | Mounting data

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 25.04.2024

Murrelektronik Power Oy | Jussilankatu 6 | 15680 Lahti | Fon +358 20 7789810 | Fax +358 20 7789811 | shop@murrelektronik.fi | shop.murrelektronik.fi

Height	74 mm
Width	33,5 mm
Depth	28,5 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	85 °C