MURR ELEKTRONIK
stay connected


TREE 8TX Eco Gigabit Unmanaged Switch

8 port Gigabit unmanaged Switch
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".

Linkki tuotteeseen

Kuvat





Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879797474
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85176200

Electrical data | Supply

Operating voltage DC min.	9 V
Operating voltage DC max.	30 V
Current consumption max.	450 mA

Industrial communication

Data transmission rate max.	1000 MBit/s

Industrial communication | Ethernet functionality

Auto-crossover	yes
Auto-negotiation	yes
duplex	Full duplex
Switch type	unmanaged

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	yes
Diagnostics	
Alarm contact	no
Diagnostic	No voltage
LED display	Ethernet connection/data traffic
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Invers-polarity protection	yes
Over voltage protection	yes
Mechanical data | Material data	
Color housing	black
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
Height	90 mm
Width	45,2 mm
Depth	78 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-10 °C
Storage temperature max.	70 °C
Connection type 2	
Connection type 1	8
Connection type 2	X1
Family construction form	RJ45
Gender	female
Color contact carrier	black
No. of poles	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Connection	Plug-in terminals RK
Family construction form	terminal
Gender	male
Color contact carrier	green
No. of poles	5
PIN 1	FE
PIN 2	0 V
PIN 3	24 V DC (UB 1)
PIN 4	0 V
PIN 5	24 V DC (UB 2)

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024