MURR ELEKTRONIK
stay connected

MVP8-P3 DIO8 8xM8-3 IOLA12 B0


IO-Link Class A Hub

IO-Link hub in 30 mm plastic housing
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M8 I/O
8 configurable digital inputs/outputs
Preconfigured parameter range
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".

Linkki tuotteeseen

Kuvat





Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
GTIN	4048879865005
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85389099

Electrical data | Supply	
Current operating per 2 ports max.	1 A (X0+X1, X2+X3, X4+X5, X6+X7)
Operating voltage DC	24 V
Operating voltage US DC	24 V
Operating voltage US DC min.	18 V
Operating voltage US DC max.	30 V
Current consumption max.	40 mA
Total current US max.	4 A

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Electrical data | Input	
Type input	Type 1, Type 3
Input filter time	1 ms
Electrical data | Output	
Output current per pin max.	0,5 A
Industrial communication | IO-Link	
IO-Link process data length output	2 Bytes
IO-Link process data length input	2 Bytes
IO-Link revision ID	V1.1.2
IO-Link revision compatibility	V1.1.3
IO-Link type	Device
IO-Link cycle time min.	1 ms
IO-Link transmission rate	COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class	A
Diagnostics	
Actuator warning	yes
Diagnostic via LED	per module and channel
IO-Link events	No voltage, Undervoltage supply
Short circuit diagnosis	yes
LED display	Ethernet connection/data traffic
Status indication LED	green
Overload diagnosis	yes
Device protection | Electrical	
Installation height max. ASL	3000 m
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP68
Short-circuit protected	yes
Overload resistant	yes
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	2-hole screw mounting
Height	126 mm
Width	30 mm
Depth	34,5 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	85 °C
Conformity	
Product standard	EN 61131-2
Connection type 2	
Connection type 1	X0-X7
Connection type 2	XZ1
Family construction form	M8
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	3
PIN 1	24 V DC US
PIN 3	0 V US
PIN 4	DIO US
Family construction form	M12

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

Gender	male
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024