MURR ELEKTRONIK
stay connected

ASSEMBLY MODULE MP 16


Mounting rail / screw-type terminal


16 pairs of solder pins
screw terminals connected to solder pin pairs

Linkki tuotteeseen

Kuvat







Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27141149
ECLASS-7.0	27141149
ECLASS-8.0	27141149
ECLASS-9.0	27141149
ECLASS-10.1	27141149
ECLASS-11.1	27141149
ECLASS-12.0	27141149

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042246
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85369010
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC	50 V
Operating voltage DC	50 V
Operating current max.	5 A
Installation	
Connection cross section max.	4 mm²
Installation | Connection	
Connection	Screw terminals SK
Connection information	Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Housing properties	open design
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Distance of solder pins	24 mm
Mounting method	screwed, geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, G32, (EN 60715)
Height	63 mm
Width	90 mm
Depth	36 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024