MURR ELEKTRONIK
stay connected

## HYBRID FIELD-BUS COUPLERS


Conversion electrical-electrical (passive)

CU, CU (female/female)
Han-Brid ® a registered trademark of HARTING KGaA.

**Linkki tuotteeseen**

### Kuvat






Tuote voi erota kuvassa olevasta

| Kaupalliset tiedot | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27189217 |
| ETIM-5.0 | EC002641 |
| GTIN | 4048879041492 |
| Pakkauskoko | 1 |
| Tullinumero | 85366990 |
| **Electrical data \| Supply** | |
| Operating voltage DC | 24 V |
| **Industrial communication** | |
| Data transmission rate max. | 12 MBit/s |
| **Installation** | |
| Connection cross-section solid max. | 0,25 mm² |
| Connection cross-section stranded/fine-stranded max. | 2,5 mm² |
| **Installation \| Connection** | |
| Connection | Spring clamp plug-in terminals |
| **Device protection** | |
| Shielded | no |
| **Device protection \| Media** | |

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Flame resistance | flame retardant |
| **Mechanical data \| Material data** | |
| Color housing | black |
| Material housing | Plastic |
| **Mechanical data \| Mounting data** | |
| Height cutout | 90 mm |
| Width cutout | 80 mm |
| Height | 103 mm |
| Width | 93 mm |
| Depth | 65 mm |
| **Environmental characteristics \| Climatic** | |
| Operating temperature min. | -25 °C |
| Operating temperature max. | 50 °C |

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024