Emergency stop with 2 positive opening


contacts in a 42mm enclosure


E-Stop 42 2NC M12(5)
with M12 connection
5-pole
Emergency-Stop button
2 NC (positively-opening)
mounting with clip on the back side


Linkki tuotteeseen

Kuvat









Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594202
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85365080
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC	24 V
Operating voltage DC	24 V
Operating current	2 A
Device protection	
Condition lifetime	load-dependent, temperature dependent
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Electrical lifetime	50000 Cycles
Device protection | Mechanical	
Mechanical endurance	50000 Cycles
Operating life B10d	250000 Cycles
Mechanical data	
Bounce time max.	10 ms
Mechanical data | Material data	
Material contact	AgNi
Mechanical data | Mounting data	
Height	52 mm
Width	124 mm
Depth	42 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	70 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	85 °C
Technical Data | Reliability	
Lambda normally closed contact	20 %
Connection type 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	NC 2
PIN 2	NC 1 +
PIN 4	NC 2 +
PIN 5	NC 2

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024