MURR ELEKTRONIK
stay connected

LED - LT 24/YELLOW

(yellow)
24 V DC
with lamp test input
The modules are suitable for wall thickness of 1.5...5.0 mm.

Linkki tuotteeseen

Kuvat



Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041232
Pakkauskoko	10
Tullinumero	85318070

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	20,4 V
Operating voltage DC max.	26,4 V
Current consumption max.	10 mA

Installation | Connection

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65

Device protection | Media

Flame resistance	flame retardant

Mechanical data

Diameter LED	5 mm

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

Mechanical data | Material data	
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Diameter front panel drilling	9 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	55 °C

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024