MURR ELEKTRONIK
stay connected

MCS POWER SUPPLY 1-PHASE,


IN: 185-265VAC OUT: 24-28V/5ADC


INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Current: 5 A

Linkki tuotteeseen

Kuvat







Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080545
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85044083
Electrical data	
Parallel connection	yes
Series connection	yes
Security level	SELV
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage AC	230 V
Input voltage AC min.	185 V
Input voltage AC max.	265 V
Current input AC	1,1 A
Inrush current max.	35 A
External back-up fuse per phase max.	10 A
Efficiency	84 %
Electrical data | Output	
Selectable switch-off mode	front sided plug link (automatic re-start or definite shut-off)
Output voltage DC	24 V
Output voltage DC min.	24 V
Output voltage DC max.	28 V
Output voltage adjustable	yes
Output current	5 A
Output current (UL)	6 A
Mains failure bridging min.	20 ms @ 230 V AC
Ripple effective max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	80 mV
Device protection | Electrical	
Short-circuit protection output	yes
Overload protection output	yes
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
Height	115 mm
Width	54 mm
Depth	125 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	85 °C
Relative humidity min. (operation)	5 %
Relative humidity max. (operation)	95 % no condensation
Connection type 2	
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024

Color contact carrier	green
No. of poles	2
PIN 1	-
PIN 2	+
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024