MURR ELEKTRONIK
stay connected

MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED


IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/5ADC


Current: 5 A
Output rating: 120 W
This power supply units meet the (EN 61000-3-2) standard for harmonic current.
For any mounting position at vertical wall.
Condensation not permitted

[Linkki tuotteeseen]

Kuvat







Tuote voi erota kuvassa olevasta

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079976
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85044095
Electrical data	
Security level	SELV
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Fuse protection 1 primary side external	3,15 A @115 V AC
Fuse protection 2 primary side external	1,6 A @230 V AC
Characteristic back-up fuse	Inertia
Input voltage 1 AC	115 V
Input voltage 1 AC min.	105 V
Input voltage 1 AC max.	125 V
Input voltage 2 AC	230 V
Input voltage 2 AC min.	220 V
Input voltage 2 AC max.	240 V
Input current at input voltage 1 AC	2 A
Input current at input voltage 2 AC	1 A
Electrical data | Output	
Fuse protection secondary side external	10 A
Output suppression	LED, Screening capacitor, VDR
Output voltage DC	24 V
Output voltage adjustable	no
Output current max.	6 A
Type of secondary fuse	Flat fuse FKS
Ripple max.	5 %
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Mounting dimension a	75 mm
Mounting dimension b	84 mm
Mounting dimension c	5,8 mm
Height	95 mm
Width	69 mm
Depth	136 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Derating from	40 °C
Conformity	
Product standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2
Connection type 3	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	metallic

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024

No. of poles	1
PIN 1	PE
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	3
PIN 1	+
PIN 2	-
PIN 3	-
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	115 V
PIN 5	230 V

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 28.03.2024