

MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED

IN: 230VAC OUT: 10V/0,08ADC



INPUT: 230 V AC

OUTPUT: 10 V DC

Current: 80 mA

This power supply units meet the (EN 61000-3-2) standard for harmonic current.

Condensation not permitted

[Linkki tuotteeseen](#)**Kuvat**

Tuote voi erota kuvassa olevasta

**Kaupalliset tiedot**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.

Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 02.05.2024

Murrelektronik Power Oy | Jussilankatu 6 | 15680 Lahti | Fon +358 20 7789810 | Fax +358 20 7789811 | shop@murrelektronik.fi | shop.murrelektronik.fi

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079655
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85044095
Electrical data Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data Input	
Characteristic back-up fuse	Inertia
Input voltage AC min.	207 V
Input voltage AC max.	253 V
Input current	20 mA
External back-up fuse per phase max.	0,063 A
Electrical data Output	
Output suppression	Screening capacitor, VDR
Output current max.	0,08 A
Ripple (s-s) max.	10 mV
Device protection Electrical	
Overload protection output	yes
Short-circuit protection output	yes
Mechanical data Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, G32, (EN 60715)
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C