M12 female recept. A-cod. rear


PP-wires 4x0.34 0.2m


Flange female
M12, 4-pole
Rear mounting
with multi-strand wire


Linkki tuotteeseen

Kuvat










Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024



Tuote voi erota kuvassa olevasta

Cable length	0,2 m
Side 1	
Tightening torque	0,6 Nm
Mounting method	inserted, screwed
Coating contact	gold plated
Family construction form	M12
Thread	M12 x 1
Coding	A
Material contact	Copper alloy
Material	Brass
No. of poles	4
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Side 2	
Coating contact	gold plated
Kaupalliset tiedot	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879329989
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85444290
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	250 V
Operating voltage DC max.	250 V
Current operating per contact max.	4 A
Diagnostics	

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Status indication LED	no
Installation | Connection	
Mounting set	M16 x 1.5
Width across flats	SW19
Device protection | Electrical	
Protection NEMA	3, 4, 6P
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Pollution Degree	3
Rated surge voltage	2,5 kV
Material group (IEC 60664-1)	I
Mechanical data	
Contour for corrugated hose	without
Mechanical data | Material data	
Coating housing	nickel plated
Coating locking	nickel plated
Coating of fitting	nickel plated
Material gasket	FKM
Locking material	Brass
Material screw connection	Brass
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	Schraubgewinde
Looking techniques	Schraubgewinde
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Conformity	
Product standard	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Approvals	
UL 50E	yes
Installation | Cable	
Cable identification	971
Material wire insulation	PUR
Amount wires	4
Outer diameter insulation	1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Conductor crosssection (wire)	0,34 mm²
Min. operating temperature (static)	-40 °C
Max. operating temperature (fixed)	90 °C
Operating temperature min. (dynamic)	-25 °C
Operating temperature max. (dynamic)	90 °C
Flame resistance	UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance	Good, application-related testing
Gasoline resistance	Good, application-related testing
Oil resistance	DIN EN 60811-404 | Good, application-related testing
Bending radius (fixed)	5 x Outer diameter

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024