
M12 male recept. A-cod. rear


PVC 5x0.34 gy UL/CSA 1m


Flange male
M12, 5-pole
Rear mounting
With open ended wires
Further cable lengths on request.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.


Linkki tuotteeseen

Kuvat










Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024



Tuote voi erota kuvassa olevasta

Cable length	1 m
Side 1	
Tightening torque	0,6 Nm
Mounting method	inserted, screwed
Coating contact	gold plated
Family construction form	M12
Thread	M12 x 1
Coding	A
Material contact	Copper alloy
Material	Brass
No. of poles	5
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Side 2	
Stripping length (jacket)	20 mm
Kaupalliset tiedot	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879600651
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85444290
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	125 V
Operating voltage DC max.	125 V
Current operating per contact max.	4 A
Diagnostics	

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Status indication LED	no
Installation | Connection	
Stripping length (jacket)	20 mm
Mounting set	M16 x 1.5
Width across flats	SW19
Device protection | Electrical	
Protection NEMA	3, 4, 6P
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Pollution Degree	3
Rated surge voltage	1,5 kV
Material group (IEC 60664-1)	I
Mechanical data | Material data	
Coating locking	nickel plated
Coating of fitting	nickel plated
Locking material	Brass
Material screw connection	Brass
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	Schraubgewinde
Looking techniques	Schraubgewinde
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Approvals	
UL 50E	yes
Installation | Cable	
Cable identification	215
Cable Type	1
Jacket Color	gray
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	5 wires around Core filler twisted
Filler	yes
wire arrangement	brown, black, blue, white, green-yellow
Cable weigth	48,4 g/m
Material jacket	PVC
Shore hardness jacket	85 ± 5 Shore A
Freedom from ingredients (jacket)	lead-free, cadmium-free, CFC-free, silicone-free
Outer-diameter (jacket)	5,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PVC
Amount wires	5
Outer diameter insulation	1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation	good machinability
Ingredient freeness wire insulation	lead-free, cadmium-free, CFC-free, silicone-free
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crosssection (wire)	0,34 mm²
Material conductor wire	Stranded copper wire, bare

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

Conductor type (wire)	Strand class 5
Current load capacity (standard)	to DIN VDE 0298-4
Current load capacity min. wire	4,5 A
Electrical resistance line constant wire	57 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max.	300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket)	2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire)	2 kV @ 60 s
Min. operating temperature (static)	-30 °C
Max. operating temperature (fixed)	80 °C
Operating temperature min. (dynamic)	-5 °C
Operating temperature max. (dynamic)	80 °C
Flame resistance	IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance	Good, application-related testing
Gasoline resistance	Good, application-related testing
Oil resistance	Good, application-related testing | DIN EN 60811-404
Bending radius (fixed)	5 x Outer diameter
Bending radius (dynamic)	10 x Outer diameter

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024