

## Coax insert 75Ohm (female)

Coax insert

Female

1-pole

Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

### [Linkki tuotteeseen](#)

#### Kuvat



Tuote voi erota kuvassa olevasta

#### Kaupalliset tiedot

|             |               |
|-------------|---------------|
| ECLASS-6.0  | 27143424      |
| ECLASS-6.1  | 27261202      |
| ECLASS-7.0  | 27440204      |
| ECLASS-8.0  | 27440204      |
| ECLASS-9.0  | 27440204      |
| ECLASS-10.1 | 27440204      |
| ECLASS-11.1 | 27440204      |
| ECLASS-12.0 | 27440204      |
| ETIM-5.0    | EC000438      |
| GTIN        | 4048879649490 |
| Pakkauskoko | 1             |
| Tullinumero | 85389099      |

#### Electrical data

|                     |      |
|---------------------|------|
| Insertion loss max. | 1 dB |
|---------------------|------|

#### Electrical data | Supply

|                      |      |
|----------------------|------|
| Operating voltage AC | 50 V |
| Operating voltage DC | 50 V |
| Operating current    | 16 A |

#### Industrial communication | HMI

|                  |       |
|------------------|-------|
| Return loss min. | 20 dB |
|------------------|-------|

#### Installation

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Connection cross section min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Connection cross section max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| AWG number min.               | 26                   |
| AWG number max.               | 13                   |

#### Installation | Connection

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.  
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 22.05.2024

Murrelektronik Power Oy | Jussilankatu 6 | 15680 Lahti | Fon +358 20 7789810 | Fax +358 20 7789811 | shop@murrelektronik.fi | shop.murrelektronik.fi

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Wire insulation diameter min. | 9,5 mm |
| Connection                    | Crimp  |
| Gender                        | female |
| Mating cycles min.            | 500    |

**Installation | Pin assignment**

|              |   |
|--------------|---|
| No. of poles | 1 |
|--------------|---|

**Device protection | Electrical**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Pollution Degree                  | 3      |
| Rated surge voltage               | 0,8 kV |
| Insulation resistance min.        | 100 MΩ |
| Overvoltage category (EN 60664-1) | I      |
| Overvoltage category (EN 60950-1) | III    |

**Mechanical data | Material data**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Combustibility class (UL94) | V-0 |
| Material housing            | PA  |

**Mechanical data | Mounting data**

|        |         |
|--------|---------|
| Height | 20,3 mm |
| Width  | 16,7 mm |
| Depth  | 45,6 mm |

**Environmental characteristics | Climatic**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Operating temperature min.         | -40 °C    |
| Operating temperature max.         | 125 °C    |
| Climatic category (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |